

PINTURA ACRÍLICA **POLIARG** LÁTEX EXTERIORES

evolución
sustentable

Látex acrílico de máxima calidad, diseñada con pigmentos de máxima calidad que brindan un gran poder cubritivo, blancura y resistencia a la humedad y la intemperie. Su poder antihongo mantiene las paredes blancas por mucho más tiempo.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso en exteriores.
Mezclar el contenido antes de usar.
Aplicar dos o tres manos a rodillo, pincel o soplete.
Lavar los utensilios con agua y jabón luego de utilizarlos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.
Eliminar los hongos, si existieran, con lavandina diluída en agua, enjuagando completamente.

Superficies de revoque nuevas: lavar la superficie con ácido muriático diluído 1:10 en agua. Dejar secar y luego enjuagar con abundante agua.

Revoque envejecido: Aplicar una o dos manos de Fijador Acrílico PoliArg, según instrucciones y luego dejar secar antes de pintar.

Superficies con pintura envejecida: Quitar las partes flojas de la superficie mecánicamente y luego aplicar una o dos manos de Fijador Acrílico PoliArg según instrucciones.

APLICACIÓN

Una vez preparada la superficie, aplicar dos o tres manos con rodillo, pincel o soplete. Se puede dar una primera mano con 10 o 15% de agua a modo de imprimación, para lograr un cubritivo más homogéneo. Luego dar las siguientes manos sin diluir. Dejar secar de 1 a 2 horas entre manos. El secado final es de 24hs.

SEGURIDAD

Evitar el contacto con los ojos. No ingerir ni aspirar. Si ocurriera, lavar con abundante agua y acudir a un centro médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de reacción alérgica, abandonar su manipulación y acudir al centro asistencial más cercano.



- Gran poder cubritivo.
- Máxima blancura.
- Resistente a la humedad e intemperie.
- Anti-hongos.
- Gran durabilidad.

Rendimiento	10 a 14 m²/mano/litro
Secado entre manos	de 1 a 2 horas
Secado final	24 horas
Dilución y limpieza	Agua
Presentaciones	4, 10 y 20 litros

MÉTODOS DE APLICACIÓN



COLOR



Armesti 3673
B1834FIO Temperley
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
(5411) 4260-0045 - www.poliarg.com.ar



**poliuretanos
argentinos**
QUIMARGEN S.R.L.